

Odin Front sur banc 104 cm 80459-2



flamme
VERTE

 Dik Geurts

Poêle à bois contemporain rond Odin simple face. Design et performances. Adaptable sur différents supports, accroché au mur ou suspendu au plafond.

Description

- Poêle rond en acier couleur anthracite
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en modèle Wall (accroché au mur), Fixed (suspendu au plafond) ou sur plateau
- Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 1 à 2,20 m et d'une hauteur de 35 cm à 45 cm (plateau de longueur 1,04 m ou 1,60 m et de hauteur 40 cm en standard)
- Existe en modèle double face qui se décline en Fixed ou plateau.

Les points forts

- 1 grande vitre ronde donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes
- Système vitres propres
- Une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler
- Raccordement arrivée d'air extérieur vertical par le dessous

Données techniques

Puissance nominale	6,70 kW
Plage d'utilisation	4 - 8 kW
Rendement	> 75 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A
CO %	< 0,0500 %
CO mg	673 mg/Nm ³
NOx mg	140 mg/Nm ³
COV mg	67 mg/Nm ³
Poussières (PM)	31 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	606 - 606 - 415 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	32 cm

Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	25 - 25 - 100 cm
Norme	EN 13240
Poids	110 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	6,2 g/s
TwN - Twmin	315 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Plan

